

DAF Trucks/Componenten

P.T.O. overzicht voor versnellingsbak type AK/S 6-65

Let bij de keuze van een P.T.O. op de volgende punten:

- Raadpleeg altijd de „DAF Opbouwrichtlijnen”.
- Kies de P.T.O. altijd in overleg met de opbouwfabrikant.
- De vermelde koppels zijn maxima, waarbij belastingsstoten, langdurig gebruik, trillingen en aanloopkoppels niet zijn ingekalkuleerd.
- Het P.T.O. toerental is afhankelijk van de reductie van de 1e versnelling.
- Bij voertuigen met linkse besturing is de versnellingsbak horizontaal gemonteerd; bij rechtse besturing is de versnellingsbak vertikaal gemonteerd.
- Bij het bestellen van een P.T.O. moet altijd het DAF Codenummer worden opgegeven.
- Elektro-pneumatische bediening kan door DAF worden geleverd.
- Voor speciale toepassingen contact opnemen met DAF Nederland.
- In bouwtekeningen van alle vermelde P.T.O.'s zijn bij DAF Nederland verkrijgbaar.

Type P.T.O.	DAF Codenr.	Toerental uitgaande as in % v.h. motortoerental ²⁾		Max. koppel uitgaande as Nm (mkg)	Toerental in % v.h. motortoerental en draairichting t.o.v. de motor van extra P.T.O. op N80/10 en N80/10R	
		Draairichting t.o.v. de motor			Gelijk ³⁾ N352/2b en 2c ¹⁾ DAF Codenr. 694478 en 694479	Tegengesteld N352/1b en 1c ¹⁾ DAF Codenr. 694476 en 694477
1e Versnelling 9,00 : 1						
N70/1b	579213	—	46(56)	590(60)	—	—
N70/1c ¹⁾	617154	—	46(56)	590(60)	—	—
N70/2b	171123	61(73)	—	295(30)	—	—
N70/2c ¹⁾	171124	61(73)	—	295(30)	—	—
N70/3b	179428	90(107)	—	295(30)	—	—
N70/3c ¹⁾	179429	90(107)	—	295(30)	—	—
	632132	151(180)	—			
N80/10	632133	111(133)	—	445(45)	61(73)	46(56)
	632134	80(95,5)	—			
	632135	151(180)	—			
N80/10R ³⁾	632136	111(133)	—	445(45)	61(73)	46(56)
	632137	80(95,5)	—			
1e versnelling 7,97 : 1						
N70/1b	579213	—	52(62)	590(60)	—	—
N70/1c ¹⁾	617154	—	52(62)	590(60)	—	—
N70/2b	171123	69(82)	—	295(30)	—	—
N70/2c ¹⁾	171124	69(82)	—	295(30)	—	—
N70/3b	179428	101(120)	—	295(30)	—	—
N70/3c ¹⁾	179429	101(120)	—	295(30)	—	—
	632132	170(202)	—			
N80/10	632133	125(149)	—	445(45)	69(82)	52(62)
	632134	90(107)	—			
	632135	170(202)	—			
N80/10R ³⁾	632136	125(149)	—	445(45)	69(82)	52(62)
	632137	90(107)	—			


¹⁾ P.T.O. zonder flens.

²⁾ De getallen tussen haakjes geven het toerental van de P.T.O. met ingeschakelde voorschakelbak weer.


³⁾ M.u.v. chassis met rechtse besturing.

Positie P.T.O.'s


Horizontale uitvoering




N70/1b




N70/1c




N70/2b
N70/3b




N70/2c
N70/3c




N80/10



N 80/10



N80/10R



N 80/10R


Vertikale uitvoering



N70/1b




N70/1c




N70/2b
N70/3b





N70/2c
N70/3c




N80/10

 P.T.O. met flens

 P.T.O. zonder flens

 Extra P.T.O.
N352/1b of 1c

 Extra P.T.O.
N352/2b of 2c